

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP – 1010

Código de identificação único do produto-tipo:
1010 (TOPCOLA CLÁSSICO)

Utilização(ões) prevista(s)

Cola para ladrilhos sob a forma de cimento cola.

Revestimento de pavimentos e paredes de interior, não apropriado para usos no exterior.

Fabricante:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organismo(s) notificado(s):

CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº 855.

Desempenho declarado

Norma harmonizada: EN 12004:2007+A1:2012		Sistema(s) de AVR D:
Características essenciais	Desempenho Declarado	
Reação ao Fogo	Classe A1 (WT) Decisão da Comissão 96/603/CE e emendas: 2000/605/EC e 2003/424/EC	4 e 3
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS	
Tensão de aderência, expressa como:		
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 0.5 N/mm ²	
Durabilidade da tensão de aderência, expressa como:		
Tensão de aderência à tração após ação do calor	NPD	
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 0.5 N/mm ²	
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo e degelo	NPD	

NPD – Desempenho Não Determinado; FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho;

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 16 de Novembro de 2016



Francisco Nunes
(Responsável Técnico)