

1 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO:

ADHERE Vit FibraFlex.

2 TIPO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE:

Argamassa industrial de uso geral (G).

O número de lote encontra-se impresso na embalagem.

3 UTILIZAÇÕES PREVISTAS DE ACORDO COM EN 998-1:2010:

Argamassa para colagem de placas de isolamento térmico.

4 NOME, DENOMINAÇÃO COMERCIAL E CONTACTO DO FABRICANTE:

Secil Martingança, S.A.
Apartado 2 EC Maceira
2406-909 Maceira LRA

Denominação Comercial: Secil Argamassas

5 NOME E CONTACTO DO MANDATÁRIO:

Não aplicável.

6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

Sistema 4.

7 NORMA HARMONIZADA:

EN 998-1:2010

A Secil Argamassas realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados e o controlo da produção em fábrica.

8 AVALIAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA:


Não aplicável.

9 DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Aderência ao tijolo e bloco / Modo de fractura	0.8 N/mm ² / A e B	EN 998-1:2010
Absorção de água por capilaridade	Classe W2	
Permeabilidade ao vapor de água	μ 15	
Reacção ao fogo	Classe A1	
Condutividade térmica (valor tabelado)	(λ 10, dry) 0.47 W/m.K (P= 50%)	
Durabilidade	Até existir ensaio normalizado, a avaliação é baseada em disposições validadas no local de utilização da argamassa	

10 O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Luís Goucha Santos

(Administrador Delegado)

Maceira, 2 de Abril de 2013