

## 1 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO:

REABILITA Cal Reboco.

## 2 TIPO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE:

Argamassa de renovação (R).

O número de lote encontra-se impresso na embalagem.

## 3 UTILIZAÇÕES PREVISTAS DE ACORDO COM EN 998-1:2010:

Argamassa industrial de ligantes inorgânicos para revestimentos interiores e exteriores de paredes e tectos.

## 4 NOME, DENOMINAÇÃO COMERCIAL E CONTACTO DO FABRICANTE:

Secil Martingança, S.A.  
Apartado 2 EC Maceira  
2406-909 Maceira LRA

**Denominação Comercial:** Secil Argamassas

## 5 NOME E CONTACTO DO MANDATÁRIO:

Não aplicável.

## 6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

Sistema 4.

## 7 NORMA HARMONIZADA:

EN 998-1:2010

A Secil Argamassas realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados e o controlo da produção em fábrica.

## 8 AVALIAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA:


Não aplicável.

## 9 DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Resistência à compressão (classe)	CS II	EN 998-1:2010
Aderência ao tijolo e bloco / Modo de fractura	0.2 N/mm <sup>2</sup> / B	
Absorção de água por capilaridade após 24 horas	≥ 0.3 kg/m <sup>2</sup>	
Penetração de água após ensaio de capilaridade (mm)	< 5 mm	
Permeabilidade ao vapor de água	μ 15	
Reacção ao fogo	Classe A1	
Condutividade térmica (valor tabelado)	(λ <sub>10, dry</sub> ) 0.61 W/m.K (P= 50%)	
Durabilidade	Até existir ensaio normalizado, a avaliação é baseada em disposições validadas no local de utilização da argamassa	

**10 O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.**

Assinado por e em nome do fabricante por:



*Luís Goucha Santos*

(Administrador Delegado)

Maceira, 30 de Março de 2016