

**93034000 POROSEAL**

| | |
|---|--|
| 1) Tipo de produto Código de identificação único do produto tipo | Designação: Poroseal Código: 93034000 |
| 2) Lote: Números de lote ou série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção segundo o artigo 11º parágrafo nº4 | Nº do lote consultar o rótulo na embalagem |
| 3) Utilização prevista Produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante | Impregnação repelente de água para bases absorventes. |
| 4) Nome, designação comercial ou marca comercial | Argacol S.A. Avenida Portas do Minho, 711 4760-706 Ribeirão – Vila Nova de Famalicão |
| 5) Morada de contacto Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no ponto 2 do artigo 12º do RPC | Não aplicável |
| 6) Sistema de Desempenho Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto de construção, tal como previsto no anexo V | Sistema 2+ |
| 7) Organismo Notificado (ENh) No caso de uma declaração de desempenho de um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada | APCER , organismo de certificação do controlo da produção notificado nº 0866 emitiu o certificado de conformidade do controlo da produção em fábrica nº 0866-CPR-2016/CE.0220 , baseando-se: a) na inspeção inicial da unidade fabril e no controlo da produção em fábrica; b) no acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica; |
| 8) Organismo Notificado (ETA) No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação técnica Europeia | Ver ponto 7. |



93034000 POROSEAL

9) Desempenho declarado

| Características Essenciais | Desempenho | | Norma Ensaio | Especificação Técnica Harmonizada |
|---|------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Profundidade de penetração | Classe I <10mm | | EN 1504-2 ;Tabela 3 | EN1504-2:2004 |
| Absorção de água e resistência aos sais alcalis | Não tratado | <7,5% comparado não tratado | EN 13580 | |
| | Solução alcalina | <10% apos mergulhado em solução alcalina | | |
| Velocidade secagem | Classe I > 30% | | EN 13579 | |
| Resistência aos sais de gelo e degelo | DND | | EN 13581 | |

10) Declaração

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Nuno Santos
Director Qualidade
nunosantos@argatintas.pt



Nuno Vieira de Castro
Director Industrial
nunocastro@argatintas.pt