

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0468

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **ULTRATOP LOFT F**
- 2) Utilizações previstas: **:Argamassa cimentícia para betonilhas para ser utilizado em pavimentações interiores**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 (reação ao fogo)
- 5) Normas harmonizadas: **EN 13813:2002**

Organismos notificados:

O laboratório notificado CSI S.p.A, N. 0497, realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras tomadas pelo fabricante

- 6) Desempenhos declarados:


Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	Class A2_{fl}-s1 / A2-s1,d0
Libertação de substâncias corrosivas:	CT
Permeabilidade à água:	NPD
Permeabilidade ao vapor da água:	NPD
Resistência à compressão:	C25
Resistência à flexão:	F10
Resistência ao desgaste:	A9
Isolamento acústico:	NPD
Absorção acústica:	NPD
Resistência térmica:	NPD
Resistência química:	NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paulo Murelli – Corporate Quality Manager**

Milão, 17/03/2015




.....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

<i>Revisão 0 notas:</i>	<i>Primeira emissão.</i>
-------------------------	--------------------------

ULTRATOP LOFT F
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0468



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0468 EN 13813:2002 ULTRATOP LOFT F <i>Argamassa cimentícia para betonilhas para ser utilizado em pavimentações interiores</i>	
Reação ao fogo:	Class A2 _{fl} -s1 / A2-s1,d0
Libertação de substâncias corrosivas:	CT
Permeabilidade à água:	NPD
Permeabilidade ao vapor da água:	NPD
Resistência à compressão:	C25
Resistência à flexão:	F10
Resistência ao desgaste:	A9
Isolamento acústico:	NPD
Absorção acústica:	NPD
Resistência térmica:	NPD
Resistência química:	NPD

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*